

2022 01 01

”

26 “

2013 4

1


生活垃圾
一、二次风机
垃圾
中机
脱酸塔
余热锅炉
渗滤液处理
布袋除尘器
垃圾焚烧炉
中水处理
引风机
生产回用
烟囱
余热锅炉
炉渣
蒸汽
综合利用
飞灰
汽轮发电机
稳定固化
发电上网
安全填埋

5

6

Ã

GB/T18920-2002

GB18918-2002 A

GB/T 14848-2017

10

本项目重点围绕表水主要污染因子，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。具体标准值见表 2.2-8。

表 2.2-8 地表水环境质量标准一览表

序号	项目	监测单位	标准	标准名称及级（类）别
1	pH（无量纲）	/	6-9	
2	SS	mg/L	≤30	
3	溶解氧	mg/L	≥5	
4	高锰酸盐指数	mg/L	≤6	
5	化学需氧量（COD）	mg/L	≤20	
6	五日生化需氧量（BOD5）	mg/L	≤4	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
11	[illegible]	mg/L	≤0.2	
12	[illegible]	mg/L	≤1.0	
13	[illegible]	mg/L	≤0.02	

表 2.2-9　　回用水水质标准一览表

序号	项目	《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）		《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫消防用水
		敞开式循环冷却水补充水	工艺与产品用水	
1	pH值	6.5－8.5	6.5－8.5	6.0-9.0
2	浊度（NTU）≤	5	5	10
3	色度≤	30	30	30
4	COD_{Cr}（mg/L）≤	60	60	-
5	BOD_5（mg/L）≤	10	10	15
6	铁（mg/L）≤	0.3	0.3	-
7	锰（mg/L）≤	0.1	0.1	-
8	氯离子（mg/L）≤	250	250	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表 2.2-10　　本项目水污染物排放标准

序号	项目	单位	泌阳县第二污水处理厂			
			接管标准		排放标准	
1	COD	mg/L	355	泌阳县第二污水处理厂接管标准	50	城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
2	BOD_5	mg/L	180		10	
3	SS	mg/L	280		10	
4	氨氮	mg/L	28		5	



本项目所在区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值中的二类用地标准，见表 2.2-12。

表 2.2-12　　项目区域土壤环境质量标准

序号	污染物	单位	筛选值
30	乙苯	mg/kg	28
		mg/kg	1200
33	间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	570
34	邻二甲苯	mg/kg	640
半挥发性有机物			
35	硝基苯	mg/kg	76
36	苯胺	mg/kg	260
37	2-氯酚	mg/kg	2256
38	苯并[a]蒽	mg/kg	15
39	苯并[a]芘	mg/kg	1.5

·


物流入口
垃圾接收舱
升压站