江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

委托单位：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

2、本公司的采样程序按照有关[illegible]

3、报告无签发人签名，或涂改，或未盖“CMA 标识、骑缝章、检验检测专用章”均无效。

4、委托送样的检测数据和结果仅对[illegible]

5、对本报告若有疑问，请向[illegible]

测结果若有异议，请于收到本报告之日起十个工作日内向[illegible]检申请。对无性能不稳定的样品，恕不受理复检。

6、未经本公司书面批准[illegible]

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

地 址：鄱阳县游城乡

联 系 人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测内容

检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

检测位	样品编号	检测项目	检测频次
炉渣	GF20230305Z4001	热灼减率	
固体废物			检测1
后排放口	HQ2023030Z4002	镉、铊、铅、砷、锑、钴、铬、铅、铜、锰、镍	每天检测1次，连续采样

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器
热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法（HJ 1024-2019）	万分之一天平 JM-B2	
	酸消解法（HJ/T 299-2007）	万分之一天平 JMB20002JX-BY(b)-1	

	（HJ 766-	Nexlon1000/	2.0μg/L
		JX-BY	0.004mg/L

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

样品名称	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限
	砷			0.008μg/m³
	镉			0.008μg/m³
有组织	总铬	固定污染源废气 铬及其化合物的测定 电感耦合等离	ZR3260/	0.2μg/m³
	钴			0.2μg/m³
	铅			0.008μg/m³

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	陈晟、纪旺俊	采样时间	2023.03.07
分析人员	钱燕、肖瑶、洪青、周颂强	分析时间	2023.03.08 -2023.03.21

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
		含水率、浸出液（总汞、总铜	
飞灰固化物	总锌、总铅、总镉、总铍、总钡		《生活垃圾填埋场污染控制标准》
	总镍、总砷、总铬、六价铬、硒）		GB 16889-2008
炉渣		热灼减率	《生活垃圾焚烧污染控制标准》
			GB 18485-2014
焚烧炉烟气处理后	汞、铅、镉、铬、砷、铜、镍、		《生活垃圾焚烧污染控制标准》
飞灰固化物	铅、铜、镉、镍及其化合物		GB 18485-2014

备注：参考标准

检测类型	固体废物		
检测项目	炉渣	飞灰固化物	
检测方法及编号	GB2023		
汞，mg/L	/	6.8	230
	/	1.5×10⁻³L	0.05
	/	4.2×10⁻³L	0.25
	/	1.2×10⁻³L	0.15
	/	7×10⁻⁴L	0.02
铜，mg/L			
铅，mg/L			
锌，mg/L			

烟气参数	项目	频次	（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
焚烧炉废气处理后排放口	汞	均值	129.4	10.83	13.2	7.0
	镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍	均值	130.2	10.9	13.0	7.0

检测结果						
采样点位	检测项目	检测	烟气量	实测浓		
排放口	铬	均值	0.220	0.157	0.019	/
		88286	0.102	0.0729	9.0×10^{-3}	/
	砷	88286	0.295	0.211	[illegible]	/
	铜	88286	0.0130	9.29×10^{-3}	1.1×10^{-3}	/
	锑	88286	8.24×10^{-3}			