231712050363

检测报告

迅捷检字[2024]X1013 号

仙桃绿色东方环保发电有限公司

迅捷检测

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及CMA章无效；涂改无效；复印无效；

5.委托单位必须完整提供上述资料，本公司会尽快安排检测，如果检测结果与委

8.本公司保证在检测的各环节为委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

9.本报告未经同意不得作为商业广告使用。

10.除客户特别要求并支付样品管理费外，所有样品超过标准规定时间后的样品不予

11.本报告涂改、增减或未加盖本公司检验检测专用章和骑缝章无效，复印报告未重

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市园林路长埫工业园创新路1号

邮编：

电话：

检测报告

一、检测情况

3、委托单位：仙桃绿色东方环保发电有限公司

表1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
◎DA002	1#排气筒	E113.392565°	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气参数（流速、温度、含湿量、含氧量）、烟气黑度	1次/天，连续检测2天
◎DA002	2#排气筒	E113.392565°	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气参数（流速、温度、含湿量、含氧量）、烟气黑度	1次/天，连续检测2天
◎DA002	3#排气筒	E113.392565°	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气参数（流速、温度、含湿量、含氧量）、烟气黑度	1次/天，连续检测2天
◎DA002	4#排气筒	E113.392565°	氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气参数（流速、温度、含湿量、含氧量）、烟气黑度	1次/天，连续检测2天

项目	第一次	第二次	第三次	标准	限值	结论
烟气平均温度（℃）	137.6	137.6	138.9			
烟气平均流速（m/s）	16.1	16.1	16.2			
烟气含氧量（%）	9.9	9.2	10.6	/	/	/
基准氧含量（%）	11	11	11			
烟气含湿量（%）	22.1	22.4	21.8			
烟气流量（m^3/h）	147400	147400	148406			
标态干烟气量（m^3/h）	75285	75094	75778			
铬	基准氧含量排放浓度（mg/m^3）	1.55×10^{-2}	1.19×10^{-2}	1.36×10^{-2}	1.37×10^{-2}	/	/
	排放速率（kg/h）	1.20×10^{-3}	1.06×10^{-3}	1.07×10^{-3}	1.14×10^{-3}	/	/

	实测排放浓度（mg/m³）	7.24×10^{-1}	3.96×10^{-1}	3.88×10^{-1}	3.55×10^{-1}	/	/
铅	基准氧含量排放浓度（mg/m³）	6.52×10^{-2}	5.05×10^{-2}	5.63×10^{-2}	5.74×10^{-2}	/	/
	排放速率（kg/h）	5.46×10^{-3}	4.48×10^{-3}	4.44×10^{-3}	4.79×10^{-3}	/	/
	实测排放浓度（mg/m³）	1.30×10^{-3}	9.50×10^{-4}	9.60×10^{-4}	1.07×10^{-3}	/	/
锑	基准氧含量排放浓度（mg/m³）	1.17×10^{-3}	8.05×10^{-4}	9.23×10^{-4}	9.66×10^{-4}	/	/

合计	（mg/m³）	/	/	/	0.020	1.0	合格
氯、氟及其	实测值（mg/m³）	/	/	/	1.12×10^{-4}	/	/

检测项目	检测结果			均值	限值	结论
	第一次	第二次	第三次			
烟气干球温度（℃）	17.5	17.1	15.8			
烟气含氧量（%）	9.1	8.9	10.2			

基准氧含量(%)	11	11	11				
烟气含湿量（%）	24.1	22.5	20.4				

	第一次	第二次	第三次	均值	极值	结论
排气筒高度（m）	80					
烟道截面积（m^2）	2.5447					
烟气平均温度（℃）	134.5	134.3	135.2			
烟气平均流速（m/s）	13.2	14.6	11.7			

	（mg/m³）						
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/	/
	实测排放浓度（mg/m³）	1.65×10⁻⁴	2.24×10⁻⁴	2.89×10⁻⁴	2.29×10⁻⁴	/	/
	基准氧含量排放浓度（mg/m³）	1.72×10⁻⁴	2.33×10⁻⁴	3.02×10⁻⁴	2.39×10⁻⁴	/	/
	排放速率（kg/h）	9.98×10⁻⁴	1.51×10⁻³	1.58×10⁻³	1.38×10⁻³	/	/
铅及其化合物	实测值（mg/m³）	/	/	/	0.206	/	/
合物合计	基准氧含量测定值（mg/m³）	/	/	/	2.53×10⁻⁴	0.1	合格
烟气平均温度（℃）		133.1	134.2	134.8			
烟气平均流速（m/s）		12.3	12.0	12.9			
%）		23.1	23.9	23.4			烟气含湿量（
³/h）		112679	109931	118175			烟气流量（m
m³/h）		57349	55194	59663			标态干烟气量

	实测排放浓度（mg/m³）	41	ND	ND	14	/	/
一氧化碳	基准氧含量排放浓度（mg/m³）	40	/	/	13	100	合格
	排放速率（kg/h）	2.4	/	/	0.8	/	/
	实测排放浓度（mg/m³）						
	排放速率（kg/h）	0.43	0.40	0.46	0.43	/	/
	实测排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	/	/
氯化氢	基准氧含量排放浓度（mg/m³）	/	/	/	/	60	合格
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/	/

三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

砷	ND	合格
铅	ND	合格
镍	ND	合格

表 5 废气质量控制统计表

氯化氢	合格	合格
砷	合格	合格
合格	合格	

表 6 检测项目分析方法、方法依据

检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	崂应 3012H-C 型烟气测试仪	XJCY009-02	/
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	崂应 3012H-C 型烟气测试仪	XJCY009-02	3mg/m³

	低浓度颗粒物"	粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	型十万分之一电子天平	XJFX002-02	1.0mg/m³
			修改单	体质谱仪	
				体质谱仪	

附图 1 监测点位示意图



◎DA003（1#排气筒） ◎DA002（2#排气筒）

报告结束

编制： 审核： 签发：

日期： 日期： 日期：