HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/D/1

CMA
221601060139
有效期2028年3月20日

检　测　报　告

[illegible]

[illegible]

[illegible]：[illegible]

[illegible]：[illegible]

声　　明

一、 本报告未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效，未经本公司书面同意，不得部分复[illegible]

三、 本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、 本报告内容经涂改、增删无效。

五、 由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，[illegible]

[illegible]

检测类别	废气	分析日期	2024 年 1 月 10 日-10 日
委托编号	ZY-HJ20240038	检测依据	[illegible]

二、检测内容

有组织废气	焚烧炉废气排放口	汞、镉、铊、铅、砷、镍、[illegible]	3 次/天，检测 1 天

三、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器[illegible]；

3、所涉及的检测人员均[illegible]；

4、[illegible]；

5、所使用的关键试剂、耗材[illegible]，符合相关标准要求；

6、[illegible]实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称	仪器设备名称	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
有组织废气	[illegible]	[illegible] 2020	[illegible]	[illegible]
	镉			0.008μg/m³
	[illegible]			[illegible]
	[illegible]			[illegible]
	[illegible]			[illegible]

检　　测　　报　　告

	(m³/h)	(%)	(mg/m³)	(mg/m³)	(kg/h)	(mg/m³)	(--)
汞	6.01×10⁴	7.4	ND	/	/		
	6.24×10⁴	7.5	ND	/	/	--	
	6.28×10⁴	7.4	ND	/	/		
	平均值		ND	/	/	0.05	

	[illegible]	[illegible]	ND			
	6.19×10⁴	7.3	ND	/	/	
[illegible]	[illegible]	7.4	ND			--
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

备注	2.执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014 中的表 4，排气筒高度为 80 米，生产工况为 100%，基准氧含量为 11%，此条信息均由客户提供； 3."[illegible]"计算总量时，分量部分检出，部分未检出，总量的结果为所有项的结果之和，未检出项以 0 计； 4."/"表示[illegible]

$\times10^4$	7.4	139	24.7	锑、锰、钴、镍、铜、铬、铅	6.30
$\times10^4$	7.3	139	24.9		6.33

检 测 报 告

续上表

检测项目	[illegible]	含氧量（%）	温度（℃）	湿度（%）	检测点位
	6.24×10^{4}	7.3	139	25.0	
[illegible]	[illegible]				