BYTEST
贝源检测

171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（盖章）

报告声明

[illegible]准确性，对检测数据[illegible]

[illegible]

专用章”均无效。

[illegible]

3、对本报告有[illegible]，[illegible]来函来电请注明报告编号[illegible]

[illegible]

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告复印件未加盖本公司公章无效。

本机构的通讯资料：

单位：江西省贝源检测技术有[illegible]

[illegible]

邮箱：[illegible]

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废水、固体废物和废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址：江[illegible]

有组织废气	焚烧炉废气处理后排放口	FQ202401096102	镉、铊、汞、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	检测1天，每天检测1次，连续采样1小时

		KQ202401106110	VOC	每天检测1次，
	厂界上风向	KQ202401106106 ~6109	氨	检测1天， 每天检测1次，
		KQ20240110610[illegible]	硫化氢	1小时内采4个样
		[illegible]	[illegible]	每天检测1次，
无组织废气		KQ202401106131 ~6134	[illegible]	[illegible]
		KQ202401106141	颗粒物	检测1天， 每天检测1次，
		KQ202401106150	VOC	连续采[illegible]
	厂界下风向2号	[illegible] ~6149	氨	检测1天， 每天检测1次，
		KQ202401106142	[illegible]	[illegible]
		[illegible] ~6154	臭气浓度	检测1天，每天检测4次
		KQ202401106161	颗粒物	检测1天， 每天检测1次，
		KQ202401106170	VOC	[illegible]

	[illegible]	度法（HJ 535-2009）	752N/[illegible]-BY(a)-13	0.025mg/L
废水	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	原子荧光光度计	[illegible]
	铍			0.7μg/L
	铜	固体废物 金属元素[illegible]		[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	检测方法	使用设备	方法检出限
		固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测[illegible]	[illegible]	[illegible]
固体废物	汞	[illegible]定 微波[illegible]	[illegible]原子荧光[illegible]	[illegible]
		[illegible]	JX-BY(a)-24	[illegible]
		固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测[illegible]	原子荧光光度计	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] 使用仪器及检出限 [illegible]

样品类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
		环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法 [illegible]	环境空气 [illegible]	[illegible]
	总悬浮颗粒物（TSP）	环境空气 总悬浮颗粒物的 [illegible]（HJ 1263-2022）	十万分之一天平 125D-1CN/JX-BY(a)-20	[illegible]
		环境空气 挥发性有机物的测 [illegible]	环境空气 [illegible]	[illegible]
		纳氏试剂分光光度法（HJ 533-2009）	紫外可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-13	[illegible]
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ [illegible]	真空瓶	[illegible]

五、参考标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
[illegible]	[illegible]	[illegible]价铬	《城市污水[illegible]污染控制标准》（GB 16889-2008）
[illegible]	[illegible]及固化物	含水率、浸出液（总汞、总铜、[illegible]	《生[illegible]控制标准》[illegible]

采样点位及 检测项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]	平均值或范围	[illegible]
pH 值，无量纲	7.0	6.9	6.9	[illegible]	[illegible]
汞，mg/L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表6 固体废物检测结果

[illegible]

铅，mg/L	/	0.168	0.25	

[illegible]

表7 有组织废气检测结果

项目来源	有组织废气	检测类别	[illegible]				
采样时间	2024.01.09						
治理设施	废气经布袋除尘 [illegible]						
烟气参数	[illegible]						
[illegible]理后排放口							
	汞		88674	1.55×10[illegible]			
	镉、铊		91265	2.06×10^{-4}	1.52×10^{-4}	1.9×10^{-5}	0.1
	钴		91265	7.63×10^{-5}	5.61×10^{-5}	7.0×10^{-6}	/
	锰		91265	1.12×10^{-3}	8.24×10^{-4}	1.0×10^{-4}	[illegible]
焚烧炉废气处理后	镍	小时均值	91265	1.70×10^{-3}	1.25×10^{-3}	1.6×10^{-4}	/
	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

项目类别	无组织废气	检测类型	□送检 ☑委托[illegible]采样
采样时间	2024.01.10		

[illegible] 1.6~12.5℃；湿度：67.6~72.4%。

检测结果						
采样点位 检测项目	检测频次	厂界[illegible]向	[illegible]向1号	[illegible]向2号	[illegible]向3号	标准限值
VOCs，mg/m³	小时均值	0.0221	0.0794	0.0571	0.266[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—

续表 8 无组织废气检测结果

项目类别	无组织废气	检测类型	[illegible]

第二次	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	0.003	0.001	0.002	0.06	

备注：“L”表示检测结果低于方法检出限。

现场采样示意图

职务：授权签字人
日期：2024年10月26日