HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0

有效期2028年3月20日

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-1868

检测类型 委托检测

四、本报告内容经涂改、增删无效

检测类型	委托检测	末件日期	2025 年 9 月 18 日
委托编号	ZYTHJ20251808	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

采样点位	检测项目	检测方法	检测仪器	检出限
无组织废气	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱仪法（第二版） HJ 544-2016	微电脑测汞仪 ETGC-2A HNZYT/SB-HJ-445	0.0042mg/m³
	砷			0.1μg/m³
	镍	固定污染源废气 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 657-2013 及修改单	原子吸收分光光度计 TAS-990 HNZYT/SB-HJ-348	0.25μg/m³
	铅	固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 538-2015 及修改单		0.9μg/m³
	铬	固定污染源废气 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 538-2015 及修改单		0.3μg/m³
	铜	固定污染源废气 铜、锌、铅、镍、镉的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	质谱仪 iCAP RQ HNZYT/SB-HJ-348	0.004μg/m³
	锌			0.065μg/m³
	铅			0.1μg/m³
	镉			0.001μg/m³

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器均在检定/校准有效期内；

3、所使用的检测设备均经过维护保养，处于正常状态；

4、所使用的检测场所环境均符合相关标准要求。

检　测　报　告

五、检测结果

（1）有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
焚烧炉废气	汞	YZ2518680l(01-05)-01	完好

8.47×10⁴	5.6	ND	/	/	
8.47×10⁴	5.6	1.91×10⁻⁵	1.24×10⁻⁵	1.62×10⁻⁵	
8.47×10⁴	5.6	ND	/	/	

	8.47×10^{4}	5.6	5.88×10^{-4}	5.12×10^{-4}	6.6×10^{-5}	
铜	8.11×10^{4}	6.2	1.26×10^{-4}	8.51×10^{-5}	1.02×10^{-5}	--
	7.50×10^{4}	6.9	1.73×10^{-4}	1.23×10^{-4}	1.30×10^{-5}	

表示检测结果低于检出限。检出限为最低检测浓度的结果。

燃烧多卡垫固塑泡沫燃烧性能符合GB 8624/T 2556-2025中的表1，热释放高度为

基准氧含量为11%，此信息均由客户提供；

0计；

4.只对当时

				129.3	25.6
排放口	2025.9.18	铬、铅、钴、砷、锑		129.6	26.0
				129.8	26.5