191412341355

报告编号：

项目名称：

运维单位：

JIANG

报告说明

(1) 公 保证 的科学性、公正性 准确性，对检测数据 技术责任，对 托单 提供的样品和技术 料保密。

(2) 若客户的 要求，我们作出此 告，如由于无法控制 致检测质量的变化， 司将不为此承担任何责任。

(3) 对本报告若 议，请及时向本公 提出 来函来电请注明 编号，受理期限为检 告发出之日起十日内。

(4) 本 告涂改无 无复核、无审核、无授权签字人签发视为 报告无本公 检 检测 章、骑缝章及无资 认定标志 CMA 视为 报告复印件 效。

(5) 如客户没有 要求，本公司报告不 提供检测结果不确定度

(6) 本报告仅对 负责，检测余样如无约定 将依据本公司规定 其保存和处置 对无法 复现的样品不受理申诉。

(7) 本报告数据 对此次采样样品负责，检测余样依样品保存 定对其保存 处置 对 保存、复现的样品不受理申诉。

(8) 未经本公司 批准，不得部分复制或引用本报告，不得用 报告宣传。

(9) 本报告不得 公证。

报告信息

工	名称	鄱阳县绿色东方再生能 公司鄱阳县生活 废气设备比对监测
工	地址	江西省上饶市鄱阳县游 乡北塘村
委	单位	鄱阳县昌垒环保科技有 公司
	人	詹多文
	话	18970990388
报	邮箱	/

报 制：詹多文 签 发：

审 核： 日 期：

一、 前言

鄱阳县绿色[illegible]源公司位[illegible]。CEMS 系统由[illegible]克麦哈克（北京）[illegible]公司生产[illegible]氧化氮、氧气、[illegible]化氢、一氧化碳等[illegible]9 月，[illegible]拓谱思检测技术有[illegible]限公司对鄱阳县绿[illegible]生能源公[illegible]染源 CEMS 在线监[illegible]控设备进行了比对[illegible]此基础上[illegible]

二、 依据

（1）《关于加[illegible]圾焚烧发[illegible]》环办执法【201[illegible]64 号；

（2）《固定污[illegible]（SO_2、N[illegible]》（HJ 75-2017）；

（3）《固定污[illegible]一氧化碳[illegible]3-2024）；

（4）《固定污[illegible]250902[illegible]中颗粒物[illegible]页（16157-1996）及其修改单；

（5）《固定污[illegible]低浓度颗[illegible]；

（6）《固定污[illegible]二氧化硫[illegible]；

（7）《固定污[illegible]氮氧化物[illegible]；

（8）《固定污[illegible]一氧化碳[illegible]；

（9）《固定污[illegible]中氯化氢[illegible]7-1999）。

[illegible]方再生能[illegible]于江西省上饶市鄱阳县游城乡北塘村[illegible]仪器有限[illegible]，可在线监测颗粒物、二氧化硫、一[illegible]。2025 年[illegible]鄱阳县白垒环保科技有限公司生活垃圾焚烧发电厂与江西[illegible]绿色东方再[illegible]司鄱阳县生活垃圾焚烧发电厂污染物排放自动监测，在[illegible]编制完成了本比对报告。

[illegible]加强生活垃[illegible]电厂自动监控和监管执法工作[illegible]的通知[illegible]

污染源烟气[illegible]NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范[illegible]

污染源废气[illegible]和氯化氢自动监测技术规范》（HJ 1[illegible]

污染源排气[illegible]测定与气体污染物采样方法》（GB/T[illegible]

污染源废气[illegible]粒物的测定重量法》（HJ 836-2017）；

污染源废气[illegible]的测定 定电位电解法》（HJ 5[illegible]-2017）；

污染源废气[illegible]的测定 定电位电解法》（HJ 6[illegible]-2017）；

污染源废气[illegible]的测定 定电位电解法》（HJ 9[illegible]-2018）；

污染源排气[illegible]的测定 硫氰酸汞分光光度法》（HJ/T 2[illegible]

在线

标要求

根据《[illegible]烧发电[illegible]办监控[illegible]

[illegible]染源[illegible]核指标[illegible]到表 1

定污染源[illegible]在线监[illegible]

监测指标			
颗粒物	准确度	排放浓度[illegible] ＞200 mg/[illegible]相对误差 100 mg/m³[illegible]浓度≤20 50 mg/m³[illegible]浓度≤100 20 mg/m³[illegible]浓度≤50 10 mg/m³[illegible]浓度≤20 排放浓度[illegible]/m³时，
二氧化硫	准确度	排放浓度[illegible] ≥250μmo[illegible]715mg/m 50μmol/m[illegible]mg/m³） 20μmol/m[illegible]ng/m³）； 20μmol/m[illegible]ng/m³） 30%； 排放浓度[illegible]ol/mol（
二氧化物	准确度	排放浓度[illegible] ≥250μmo[illegible]513mg/m ≥50μmol/[illegible]03mg/m³ 20μmol/m[illegible]ng/m³）； ≥20μmol/[illegible]1mg/m³） 30%； 排放浓度[illegible]ol/mol（
氧化碳	准确度	排放浓度[illegible] ≥250μmo[illegible]313mg/m 50μmol/m[illegible]ng/m³） 20μmol/m[illegible]ng/m³）； 20μmol/m[illegible]ng/m³） 30%； 排放浓度[illegible]ol/mol（
温度		绝对误差[illegible]（±3℃。
氧湿度	准确度	烟气湿度[illegible] ＞5.0%时[illegible]误差为± ≤5.0%时[illegible]误差为±
烟气流速	准确度	烟气流速[illegible] 流速＞10[illegible]相对误 流速≤10[illegible]相对误
烟氧量	准确度	＞5.0%时[illegible]准确度≤ ≤5.0%时[illegible]误差为±
烟化氢	准确度	排放浓度[illegible] ≥250μmo[illegible]408mg/n 50μmol/m[illegible]ng/m³） 30%； 排放浓度[illegible]ol/mol（
含	准确度	
镉	准确度	

PSLX

日期

立

尔

设备

析仪

测值

值

结果

结果

定

名称

（气

共 3 页

第 1 页

公

司

三

8

14

44

有限

有限

法

日次

第六次

1

19

42

145

14

45.2

45

46

3

格

SLY

期

备 250

仪

2025-0

CEMS

型

MCS1

/CS100F 1115855

第一次 第二次

13:03~13:26 13:30~13:53

14.8 14.6

14.80 14.19

值

值

果

果

称

尘

仪

型号、编号

Q3100-C

TPS-Y-130

合 同

6 页 共 13

合

流

位

京）仪器有

京）仪器有

第六次

15:19~15

13.4

13.37

依据

17-1996

号：

监测							
试点							
委							
现	器名						
S在	PSL-						
量分							
项目							
次数	日期	2026-09-08					
含	时间	立					
方法							
MS	称	型号					
监测	设备	MGS-60FT					
对计							
参 监测	析仪	MC8100-T-1115					
对计							
术要							
对计							
日	结果计	第一次	第二次				
日	仪器	13:03-13:23	13:30-13:50				
	流量测值	26.7	26.1				
	值	24.69	24.1				
	结果						
	结果						
	差						
	差						
	结						
	名称	型号	编号				
	仪	YQ3000-C TPS-YC-130					

08		/	
			制造单位
	FT		公司
		/	
	检测日期		
第	样品编号		第五次
3:3			:52~15:
	原理		-0.07
			-0.320
	压力（kP		
	第二次		
第一次	二次	14:21	
13.03	0~13.	38	
-0.0	.C 0.08	22	方法依据
-0.3	130		GB/T 161
	0.326		
		/	
		/	
		/	
	原理		
		/	

检测单位	西安[illegible]仪器有限公		
西安[illegible]			
	第七次	第八次	第九次
	15:48~16:1	16:15~16:38	16:42~17:05
第六次	51.0	51.0	57.0
15:1			
15:5	61.193	53.424	55.642
51.8			
56.117	6		12

方法依据
HJ/T 27-1999

| | | |

测日期 分析

点位

仪器

名称 号 原 造 位

线 0 （北 ）

分 （北 ）

2015-0-08

目 一氧

数 四次 五 次 次

间 4 8~ 8: ~ 8
2 :4 2 8: 0

实 则 4 4 6 4

数 7 381 29 08 0.2 8

测结果
误差
测结果
误差
要求
误差
评定

第一次 355
17: 3~ 1
17 2

第二次
17:10 绿 17:2 原 方法 据
02:35 0.5 1 1 :0
0C 电位 2 97 20
2
0.33 0.2

型号、编号

YC300 -C
YC 130

：

检测

式点

器名

在线

量分

项目

次数

时间

法实

IS 数

检测

时误

检测

准确

要

生成

评

器

尘

式位