HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

测　报　告

TEST　REPORT

声 明

一、本报告应加盖[illegible]河南[illegible]检测专用章及骑缝章，否则无效。

[illegible]本公司有异议，自收到报告之日起[illegible]内向本公司提出，逾期视为无异议。

三、本报告仅对[illegible]

四、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

五、[illegible]

检 测 报 告

二、质量保证及质量控制

1、所使用检测方法均现行有效

汞	原子吸收分光光度法（暂行）	[illegible]	0.0042μg/m³
	HJ 543-2009	HNZY1/SB-HJ-445	

铬	HJ 657-2013 及修改单	HNZY1/SB-HJ-446	0.2μg/m³
铅			0.1μg/m³
铜			0.1μg/m³
钯			0.004μg/m³

检 测 报 告

五、检测结果

（1）有组织废气

检测点	检测日期	YZ2514070[01-03]-02	完好

	7.92×10⁴	6.8	ND	/	/	
汞	8.21×10⁴	7.0	ND	/	/	0.02
	7.90×10⁴	6.7	ND	/	/	
	7.92×10⁴	6.8	ND	/	/	
镉	8.21×10⁴	7.0	ND	/	/	--
	7.90×10⁴	6.7	4.65×10⁻⁶	3.26×10⁻⁶	3.63×10⁻⁷	

镉+铊	平均值	1.55×10⁻⁶	1.09×10⁻⁶	1.23×10⁻⁷	0.03	
7.92×10⁴	6.8	3.57×10⁻⁵				
7.90×10⁴	6.7	1.58×10⁻⁵	1.10×10⁻⁵	1.25×10⁻⁶		

7.90×10⁴	6.7	ND	/	/	
7.92×10⁴	6.8	4.50×10⁻⁴	3.15×10⁻⁴	3.59×10⁻⁵	
8.21×10⁴	7.0	ND	/	/	--
7.90×10⁴	6.7	7.98×10⁻⁶	5.58×10⁻⁶	6.30×10⁻⁷	

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果					限值要求	排气筒高度
		标干流量 (m^3/h)	氧含量 (%)	实测浓度 (mg/m^3)	折算浓度 (mg/m^3)	排放速率 (kg/h)	(mg/m^3)	(m)
		7.92×10^4	6.8	2.50×10^{-3}	1.62×10^{-3}	1.82×10^{-7}		
	镍	8.21×10^4	7.0	ND	/	/	--	
		7.90×10^4	6.7	2.71×10^{-3}	1.75×10^{-3}	1.91×10^{-7}		

备注 2.执行标准为《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》DB 41/25[illegible]；3.“ND”计算总量时，分量部分检出、部分未检出，总量按检出分项直接加和计算，未检出项以


139.1